



馆员工作站 TS120

超高频馆员工作站采用一体式设计，21.5 寸屏幕方便操作。支持外接条形扫码枪，可根据需要集成各种类型读者证卡识别、条形码识别等设备，对 RFID 标签进行识别和流通状态处理，辅助以其它装置用于流通部门对粘贴有 RFID 标签及条形码的流通资料进行快速的借还操作，提高工作人员的流通资料借还工作效率。



可选配 NFC、身份证、IC 卡、一二维码



钣金成型
可定制内容或 LOGO

产品参数

物理参数	
整机尺寸	550(L)*456(W)*405(H)mm
整机重量	< 30 KG (不包含外包装)
选配	21.5 寸显示屏
功能	借阅申请和借出 档案 / 图书 / 物品查询 档案 / 图书 / 物品借出 档案 / 图书 / 物品归还
指示灯	状态指示灯
软件升级	支持远程软件升级
通讯接口	RJ45;RJ232;USB

技术参数	
响应速度	≥ 30 个标签 / 秒
阅读半径	10-80 cm (标签和环境而有差异)
工作电压	AC220V±10%
整机功率	40W

开发环境	
操作系统	Window 10
SDK	米进终端软件开发工具包
开发语言	JAVA / C#
开发工具	Eclipse / Android Studio
WLAN	2.4G / 支持 802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v, IPV4,IPV6
设备及协议	空口协议：ISO 18000-6C/EPC C1G2、ISO 1800 0-6B 国标：GB/T29768-2013 (可拓展支持)

设备材质	
外 框	钣金材外框烤漆工艺，防腐蚀。坚固并且不易变形；
外 板	钢化玻璃面材，亮面喷漆。防氧化处理；

RFID 超高频	
引 擎	基于 Impinj Lndy R2000
天线参数	圆极化天线 (9 dBi)
工作频率	920-925MHz / 902-928MHz
协议标准	EPC C1 GEN2 / ISO 18000-6C
安全规格	核心模块通过 UL/CE/FCC 认证， GB12638-90《微波和超短波通信设备辐射安全要求》
工作方式	广谱跳频 (FHSS) 或定频发射
射频功率	0-33dBm (可通过软件设置)

* 读卡距离与群读速率与实际环境有关

特别提示：产品数据仅供参考，如若更改恕不另行通知。 / 型号： TS120 / 更新时间： 2021-06

深圳市米进科技有限公司



邮箱：mijin@linkearth.com

网址：www.linkearth.com

地址：深圳市龙岗区龙城街道嶺南路 466 号百川智荟广场四栋二楼

服务热线：400-996-7738

项目业务：欧先生 133 0245 7366

投标与集团客户：郭先生 156 2520 0290

售后支持：张先生 131 7246 4616